

KOMBIDÄMPFER - GENIUS T - GN 10 x 1/1 ELEKTRO

TÜRANSCHLAG LINKS - AUTOCLEAN FUNKTION



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| SAP Kurztext: | E GT 10-11 E 3NAC400V50 17_0 L A |
| Artikelnummer: | EL0742341 |
| Abmessungen: | |
| Breite: | 925 mm |
| Tiefe: | 805 mm |
| Höhe: | 1120 mm |
| Gewicht: | 167 kg |
| | |
| Anzahl Einschübe: | 10 x GN 1/1 |
| Einschubabstand : | 67 mm |
| | |
| Gesamtanschlusswert | |
| Elektro: | 17,00 kW |
| Spannung: | 3NAC 400 V |
| Absicherung: | 3 x 25 Amp |
| | |
| Sicherheitsprüfung: | VDE - GS - CE - SVGW- UL |
| Schutzart: | IPX5 |
| Bauart nach: | DIN 18866-2 |
| | |
| Wasserzulauf/Dim: | 2 x G 3/4 A |
| Ablauf/Dim : | 50 mm |

Besondere Merkmale

- **Genius Scout** - Mehrdimensionales Bedienelement zur Anwahl und Eingabe der Funktionen Gleichzeitige Eingabe von Garverfahren, Temperatur und Feuchte.
- **Farbmonitor**- grafische Benutzeroberfläche zur Darstellung des Garraumklimas, Garverfahrens, Menü-Gruppe, Favoriten, Sonderprogramme, Programmlisten, Zusatzfunktionen...
- **Glaspanel mit Sensortasten** mit interaktiver Bildschirm- Menüführung
- **Climatic®** Trockene und feuchte Hitze frei kombinierbar- grafisch dargestellt - Temperatur und Feuchtemessung - aktive Be- und Entfeuchtung des Garraumklimas. Die Climatic® vereint die Einzelbetriebsarten Dämpfen, Kombidämpfen - Regenerieren und Heissluft
- **NT-Garen - Cook and Hold** zum Langzeitgaren von 30°C bis 120°C
- **Δ-T Garen**- Kerntemperaturabhängig geregelte Garverläufe
- **Bankettprogramm**- speicherbare Spezialprogramme zum Tellerregenerieren
- **Programmierbar** - 300 Programmplätze mit bis zu 20 Programmschritten
- **Favoriten** Kennzeichnung und Filterung von häufig benutzten Programmen
- **Stepronic®** - automatische Programmabläufe durch variable Kombination von Garschritten
- **Memory** - Wiederholung des zuletzt eingegebenen Programmes ohne Neueingabe
- **Programminfo**-Texteingabe für zusätzliche Informationen zum Programm.
- **Kerntemperatur-Regelung mit Mehrpunktfühler** für präzises Messen der Kerntemperatur von 0°C bis 99°C, Regelung von Garverläufen und Korrektur von Fehlstechungen
- **HACCP Data Recording**- Automatische Interne Aufzeichnung von HACCP / LMHV Daten mit serieller Schnittstelle RS232 zur Datenausgabe
- **Frischdampfsystem** - Original Eloma- Dampferzeugung direkt im Garraum - patentiert
- **Multi-Öko-System** - Wärmerückgewinnung über Wärmetauscher - zur nachweisbaren Einsparung von Strom und Wasser
- Anschlussmöglichkeit an Energieoptimierungsanlagen
- **KDA** - Service-Testprogramm
- **E/2**- Energiesparfunktion Reduzierung der Heizleistung
- **SPS®**- Steam Protection System Dampfabsaugung vor Programmende
- **Reduzierte Lüftergeschwindigkeit** programmierbar für schonendes Garen
- **Lüfter-Autoreverse** und Großraum Innenkasten für höchste Gleichmäßigkeit
- Manuelle Beschwadung zur individuellen Feuchtezugabe z.B. beim Backen
- Temperaturbereich von 30 bis 300°C, Feuchtebereich von 0 bis 100%
- Zeiteinstellung 1Min bis 24 Std, Dauerbetrieb und Timer-Zeitvorwahl bis 24 Stunden
- **Active Temp** automatisches Vorheizen oder Herunterkühlen des Garraums auf eine eingestellte Temperatur, Herunterkühlen mit Restwärmeausnutzung.

Ausführung



- Hygienegarraum, mit ausgerundeten Ecken - allseitig fugenlos verschweißt
- Innen- und Außengehäuse aus Chromnickelstahl CrNi 18 10 - Werkstoff Nr. 1.4301
- Panorama-Sichttür mit Raststellung, hinterlüftete Innentür, herausnehmbar, gesteckte Türdichtung
- Tür-Linksanschlag und Bedienblende rechts
- Türschnellverschluss für Einhandbedienung und Sicherheitsverschluss
- Lüfterabschaltung beim Türöffnen über kontaktlosen Magnetschalter
- Lüfterrad getaktet für schonendes Garen und Autoreversebetrieb
- Integrierte, dosierbare Schlauchbrause, ausziehbar, mit Rückholautomatik und Wasserstopp - auch bei geschlossener Gerätetür verwendbar
- Halogen-Innenraumbelichtung - genaue Sichtkontrolle
- Entlüftung und Geruchsverschluss im Ablauf integriert - Festanschluss nach DVGW
- Sensorisch geregelte Zweistufen Wrasenablösung
- Zwei getrennte Anschlüsse - für Hart- und Weichwasser - eigensicher nach DVGW
- Aufschwenkbare Bedienblende - servicefreundlich - wichtige Bauteile von vorne zugänglich
- Gefertigt und geprüft nach Qualitätssicherungssystem EN ISO 9001 - erfüllt die Kriterien des **HKI-Qualitätsstandards**

Eloma Autoclean

Vollautomatisches, integriertes Reinigungssystem für Eloma Kombidämpfer

Besondere Merkmale

- **Vollautomatisch**- digital- elektronisch gesteuerte Reinigungsprogramme.
- **Sofort betriebsbereit**- kein Einsetzen von Reinigungsarmen erforderlich.
- 5 abgestufte Reinigungsprogramme - flexible Anpassung an unterschiedliche Verschmutzungsgrade.
- Statusanzeige der Reinigungsphasen
- 4 Phasen Reinigungsprozess- Einweichen- Reinigen- Klarspülen- Trocknen.
- **Quickspülen**- für eine Kurzreinigung mit Klarwasser zwischendurch.
- Automatisches Vorheizen / Abkühlen des Gerätes auf optimale Reinigungstemperatur.
- Startzeitvorwahl - vorprogrammierbar bis 24 Stunden.
- **Hygienisch** einwandfreie Reinigung- Personalunabhängig- LMHV und HACCP gerecht.
- Werterhaltung des Gerätes durch geräteschonende Reinigung.
- Automatische Reinigerdosierung auf gewünschte Reinigungsstufe abgestimmt.
- **Zeit- und Kostenersparnis** - zeitintensives manuelles Reinigen entfällt.
- **Geringer Verbrauch** von Wasser- Reiniger- und Klarspüler durch intelligente Reinigungszyklen.
- **Sicher**- Kein Reinigerkontakt mit dem Bedienpersonal. Selbsttätiges Einsprühen des Reinigers in den geschlossenen Garraum. Kein direktes Austreten von Reinigerdämpfen in die Raumluft.
- Sicherheitsausspülen bei Programmabbruch und bei Stromausfall.
- **Automatische Sicherheitsabkühlung** des Garraumes bei zu heißem Gerät.

Ausführung

- Motorgetriebener rotierender Mehrfachdüsenkopf fest im Garraum eingebaut - kein Einsetzen von Reinigungsarmen erforderlich.
- Zusatzdüsen für unzugängliche Stellen wie hinter dem Luftleitblech.
- Wasserdruckunabhängige Düsenrotation.
- Einspritzen von Reiniger, Klarspüler und Wasser über ein zentrales Düsensystem.
- Zwei unabhängige selbstansaugende Pumpen für Reiniger und Klarspüler.
- Sicherheits- zweifach- Türverschluss zum erhöhten Bedienschutz.
- **Verwechslungssicher**- Farblich getrennte Anschlüsse für Reiniger und Klarspüler.
- Reiniger und Klarspülerfestanschluss direkt am Vorratsgebinde- kein Umfüllen erforderlich.
- Gefertigt und geprüft nach **Qualitätssicherungssystem EN ISO 9001** - erfüllt die Kriterien des **HKI-Qualitätsstandards**.

Lieferumfang Zubehör:

10 l Reiniger im Vorratskanister
10 l Klarspüler im Vorratskanister
Anschlussset bestehend aus Schläuchen, Verschraubungen und Ansaugfiltern.
Installations- und Bedienungsanweisung.



Optionale Ausstattungen und Systemzubehör:

- Kombination von 2 Geräten: Mix-Satz 6 + 6 und 6 + 10 inklusive Hauben
- Kombination von 2 Geräten: Mix-Satz 6 + 6 und 6 + 10 ohne Hauben
- Schnittstelle RS 485
- Vernetzung mit Küchenleitsystemen
- Sonderspannungen, Schiffsausführung
- Einhängestelle für Backmaß 400 x 600 mm
- Hordengestellwagen, Einschubgestell
- Bankett-Tellerwagen für 32 Teller bis 310 mm Ø

