

NordCap COOL-LINE Xpress Coole Kühltechnik mit 24 Monaten Gewährleistung

Serie KU / TKU 600

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

- steckerfertig Umluftkühlung
- innen / außen Edelstahl 1.4372, Rückwand verzinkter Stahl
- Schloss
- 15 Auflagerippen je Seitenwand integriert, Abstand in mm: 75
- 3 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- energiesparende LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung, LED-Display
 4 justierbare Füße (75 bis 90 mm)





BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

1.519,-
451560100
R-600a
A
0,71 kWh / 24 h 264 kWh / Jahr
180 W / 230 V
-2 bis +8 °C bei 40 °C UT
546 l
700 x 850 x 2045
Kühlschrank, GN 2/1

KU 600

TKU 600	
Tiefkühlschrank, GN 2/1	
700 x 850 x 2045	
546 l	
-22 bis -18 °C bei 40 °C UT	
580 W / 230 V	
3,03 kWh / 24 h 1105 kWh / Jahr	
В	
R-290	
451560300	
1.709,-	





Serie RC / RCX 600 GL

Pluskühlung, GN 2/1

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- · Außenverkleidung: RC: weiß lackiertes Stahlblech, RCX: Chromstahl 1.4016
- 4 GN-Tragroste 2/1, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- · 2 justierbare Füße vorn,
- 2 Transportrollen hinten





BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

	Kül
	77!
	60
	0 b
	13
	0,7
	Α
	R-6
	45
	1.

RC 600 GL
Kühlschrank GN 2/1, weiß
775 x 716 x 1900
600 l
0 bis +8 °C bei 25 °C UT
130 W / 230 V
0,75 kWh / 24 h 329 kWh / Jahr
A
R-600a
451600500
1.069,-

RCX 600 GL

NCX 000 GL
Kühlschrank GN 2/1, Chromstahl
775 x 716 x 1900
600 l
0 bis +8 °C bei 25 °C UT
130 W / 230 V
0,75 kWh / 24 h 329 kWh / Jahr
A
R-600a
451600700
1.139,-

Serie RN / RNX 600 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung: RN: weiß lackiertes Stahlblech, RNX: Chromstahl 1.4016
- 6 feststehende Verdampferroste 645 x 500 mm,
- 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
 - 2 Transportrollen hinten







BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Kältemittel
Artikelnummer

Artikelnummer		
Preis in €		

RN 600 GL
Tiefkühlschrank, weiß
775 x 704 x 1900
600 l
-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
220 W / 230 V
1,69 kWh / 24 h
R-290
451600600
1.199,-

RNX 600 GL
Tiefkühlschrank, Chromstahl
775 x 704 x 1900
600 l
-23 bis -18 °C bei 25 °C UT
220 W / 230 V
2,28 kWh / 24 h
R-290
451600800
1.249

Serie RC / RCX 400 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung: RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech, RCX: Chromstahl 1.4016
- 4 Tragroste 486 x 410 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
 - 2 Transportrollen hinten





BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

RC 400 GL
Kühlschrank, weiß
600 x 648 x 1876
400
0 bis +8 °C bei 32 °C UT
110 W / 230 V
0,41 kWh / 24 h 180 kWh / Jahr
A
R-600a
451400500
798,-

RCX 400 GL
Kühlschrank, Chromstahl
600 x 648 x 1876
400 l
0 bis +8 °C bei 32 °C UT
110 W / 230 V
0,41 kWh / 24 h 180 kWh / Jahr
A
R-600a
451400700
949,-

Serie RN / RNX 400 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- · Außenverkleidung:
- RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech, RNX: Chromstahl 1.4016
- 6 feststehende Verdampferroste 425 x 412 mm,
 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
- 2 Transportrollen hinten





BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

RN 400 GL
Tiefkühlschrank, weiß
600 x 625 x 1876
400 l
-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
210 W / 230 V
1,33 kWh / 24 h
R-290
451400600
879,-

Tiefkühls	rank, Chromstahl	
600 x 625	x 1876	
400 l		
-23 bis -1	°C bei 32 °C UT	
210 W / 2	0 V	
1,33 kWh	24 h	
R-290		
4514008	0	
985,-		



Serie RC / RCX 200 GL

Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung: RC: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech, RCX: Chromstahl 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
 - 2 Transportrollen hinten





Kältemittel Artikelnummer		
Energieeffizienzklasse		
Energieverbrauch		
Anschlusswert		
TempBereich		
Bruttoinhalt		
BxTxH in mm		

475,-	
451200500	·
R-600a	
A++	
0,37 kWh / 24 h 162 kWh / Jahr	
60 W / 230 V	
0 bis +8 °C bei 32 °C UT	
200	
598 x 679 x 838	
Kühlschrank, weiß	

RC 200 GL

RCX 200 GL	
Kühlschrank, Chromstahl	
598 x 679 x 838	
200	
0 bis +8 °C bei 32 °C UT	
60 W / 230 V	
0,37 kWh / 24 h 162 kWh / Jahr	
A++	
R-600a	
451200700	
578	

Serie RN / RNX 200 GL

Minuskühlung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung: RN: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech, RNX: Chromstahl 1.4016
- 2 feststehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
 - 2 Transportrollen hinten





BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

RN 200 GL
Tiefkühlschrank, weiß
598 x 679 x 838
200
-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
80 W / 230 V
0,77 kWh / 24 h
R-600a
451200600
509,-

NNA 200 GL
Tiefkühlschrank, Chromstahl
598 x 679 x 838
200
-23 bis -18 °C bei 32 °C UT
80 W / 230 V
0,77 kWh / 24 h
R-600a
451200800
585,-

Serie RCG / RCGX 200 GL

Pluskühlung, Glastür

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Außenverkleidung: RCG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech, RCGX: CHR 1.4016
- 2 Tragroste 506 x 415 mm, 1 Bodenrost
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
 - 2 Transportrollen hinten



RCG 200 GL



BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Kältemittel
Energieeffizienzklasse
Artikelnummer
Preis in €

579,-
451200150
A
R-600a
1,04 kWh / 24 h 454 kWh / Jahr
130 W / 230 V
+2 bis +8 °C bei 32 °C UT
200 l
598 x 679 x 838
Kühlschrank mit Glastür, weiß

Kül	hlschrank mit Glastür, Edelstahl
598	8 x 679 x 838
200	01
+2	bis +8 °C bei 32 °C UT
130	0 W / 230 V
1,0	4 kWh / 24 h 454 kWh / Jahr
R-6	500a
Α	
45	1200155
67	79,-

Serie RNG / RNGX 200 GL

Minuskühlung, Glastür

- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
- RNG: weißes, kunststoffbeschichtetes Stahlblech, RNGX: CHR 1.4016
- 2 feststehende Verdampferroste 458 x 445 mm
- Schloss
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 2 justierbare Füße vorn,
 - 2 Transportrollen hinten





BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

RNG 200 GL
Tiefkühlschrank mit Glastür, weiß
598 x 679 x 838
200 l
-21 bis -18 °C bei 32 °C UT
174 W / 230 V
2,15 kWh / 24 h
R-600a
451200350
765,-

Tiefkühl	schrank mit Glastür, Edelstahl	
598 x 67	9 x 838	
200 l		
-21 bis -	18 °C bei 32 °C UT	
174 W /	230 V	
2,15 kW	h / 24 h	
R-600a		
451200	355	
815,-		



Serie KU BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- · wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (-20 / +35 mm)





402729678
R-290
C
2,00 kWh / 24 h
200 W / 230 V
-2 bis +10 °C be
670
710 x 835 x 205
Kühlschrank, GN

2.098,-
402729678
R-290
С
2,00 kWh / 24 h 713 kWh / Jahr
200 W / 230 V
-2 bis +10 °C bei 43 °C UT
670
710 x 835 x 2050
Kühlschrank, GN 2/1

KU 702 BASE

KU 1402 BASE
Kühlschrank, GN 2/1
1441 x 835 x 2050
1430 l
-2 bis +10 °C bei 43 °C UT
300 W / 230 V
4,00 kWh / 24 h 1427 kWh / Jahr
D
R-290
402729679
3.669,-

Serie KU-G BASE

Pluskühlung, GN 2/1



ALPENINOX

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- komplett aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- helle Innenbeleuchtung
- relative Luftfeuchtigkeit 70 bis 90 %
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (-20 / +35 mm)





BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

Kühlschrank, GN 2/1
710 x 835 x 2050
670
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
230 W / 230 V
3,00 kWh / 24 h 1215 kWh / Jahr
E
R-290
402729665
2.565,-

KU 1402-G BASE	
Kühlschrank, GN 2/1	
1441 x 835 x 2050	
1430	
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT	
290 W / 230 V	
5,00 kWh / 24 h 1883 kWh / Jahr	
E	
R-290	
402729666	
4 279 -	

Serie TKU BASE Minuskühlung, GN 2/1

made in Europe

ALPENINOX

- steckerfertigUmluftkühlung
- Sichtseiten aus Chromstahl 1.4016
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- Schloss
- digitale Crio-Smart Steuerung mit HACCP-Kontrolle
- · wartungsfreier Kondensator
- sockelfähig
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (-20 / +35 mm)





BxTxH in mm Bruttoinhalt Temp.-Bereich Anschlusswert Energieverbrauch Energieeffizienzklasse Kältemittel Artikelnummer

Tiefkühlschrank, GN 2/1 710 x 835 x 2050 670 l -22 bis -15 °C bei 43 °C UT 500 W / 230 V
670 I -22 bis -15 °C bei 43 °C UT
-22 bis -15 °C bei 43 °C UT
500 W / 230 V
8,00 kWh / 24 h 2869 kWh / Jahr
D
R-290
402729676
2.425,-

Tiefkühlschrank,	GN 2/1	
1441 x 835 x 205	0	
1430 l		
-22 bis -15 °C bei	43 °C UT	
800 W / 230 V		
12,00 kWh / 24 h	4314 kWh / Jahr	
D		
R-290		
402729677		
4.279,-		

Serie KU / TKU 715

Plus- & Minuskühlung, GN 2/1

steckerfertig

Preis in €

- Umluftkühlung
- Sichtseiten innen und außen CNS 1.4301
- 15 Auflagerippen je Seitenwand integriert, Abstand in mm: 44
- 3 höhenverstellbare GN-Tragroste 2/1 je Türabteil
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße





BxTxH in mm
Bruttoinhalt
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

KU 715
Kühlschrank, GN 2/1
740 x 830 x 2010
520 l
-2 bis +10 °C bei 35 °C UT
250 W / 230 V
1,19 kWh / 24 h 433 kWh / Jahr
В
R-600a
43510706
1.635,-

TI	KU 715
Tie	efkühlschrank, GN 2/1
74	0 x 830 x 2010
52	0
-24	4 bis -18 °C bei 35 °C UT
65	0 W / 230 V
7,	19 kWh / 24 h 2623 kWh / Jahr
D	
R-	290
43	511706
1.	919,-



Serie CC

Pluskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
 W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech,
 schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahltür
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
- 12 (CC 29) bzw 14 (CC 31) Auflagerippen je Seitenwand integriert, Abstand in mm: 12
- 4 bzw. 5 Tragroste 494 x 401 mm,
 1 Bodenrost 495 x 319 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten







	CC 29 W	CC 31 W	CC 31 INOX FRONT
	Kühlschrank, weiß, 4 x Tragrost, 1 x Bodenrost	Kühlschrank, weiß, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost	Kühlschrank, Edelstahltür, 5 x Tragrost, 1 x Bodenrost
BxTxH in mm	600 x 650 x 1450	600 x 650 x 1630	600 x 650 x 1630
Bruttoinhalt	270	310	310
TempBereich	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT	+2 bis +8 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V	120 W / 230 V	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,29 kWh / 24 h 102 kWh / Jahr	0,30 kWh / 24 h 110 kWh / Jahr	0,30 kWh / 24 h 110 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E	E	E
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	4702902792	4703102795	4703102793
Preis in €	479	498	566

Serie F Minuskühlung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Außenverkleidung:
 W: Stahlblech, weiß; INOX FRONT: Stahlblech, schlag- und stoßfest grau lackiert, Chromstahltür
- 5 bzw. 6 feste Verdampferplatten
- 6 bzw. 7 transparente TK-Auszüge, davon 1 in Variante BIG-BOX und 1 mit FAST-FREEZE-Modus
- 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten







	F 22 W	F 27 W	F 27 INOX FRONT
	Tiefkühlschrank, weiß, 6 x TK-Auszug	Tiefkühlschrank, weiß, 7 x TK-Auszug	Tiefkühlschrank, Chromstahltür, 7 x TK-Auszug
BxTxH in mm	600 x 650 x 1450	600 x 650 x 1630	600 x 650 x 1630
Bruttoinhalt	215	248	248
TempBereich	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT	-26 bis -18 °C bei 32 °C UT
Anschlusswert	140 W / 230 V	170 W / 230 V	170 W / 230 V
Energieverbrauch	0,55 kWh / 24 h 201 kWh / Jahr	0,72 kWh / 24 h 263 kWh / Jahr	0,72 kWh / 24 h 263 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E	F	F
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	4706220002	4706270002	4706270003
Preis in €	535,-	559,-	609,-

Gewerbekühlschrank UKS 620 CHR

GN 2/1

- steckerfertig
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch und Gemüse
 Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x Volltür, Schloss (in der Frontblende oben), integrierter Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
 Verkleidung außen: CNS 1.4301 / CHR 1.4016
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung



	UKS 620 CHR
BxTxH in mm	777 x 745 x 1895
Bruttoinhalt	620
TempBereich	0 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	120 W / 230 V
Energieverbrauch	0,82 kWh / 24 h 299 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435610250
Preis in €	815,-



Gewerbekühlschrank UKS 620-G BLACK

GN 2/1

- steckerfertig
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch, Gemüse und Getränken
- 18 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x Glastür, Schloss (in der Frontblende oben), ergonomischer Griff, gewölbt, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
 tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer automatische Abtauung (elektrisch), automatische
- Tauwasserverdunstung



HIVE COO C DI ACK

	UKS 620-G BLACK	
BxTxH in mm	777 x 695 x 1895	
Bruttoinhalt	605 l	
TempBereich	2 bis +10 °C bei 30 °C UT	
Anschlusswert	130 W / 230 V	
Energieverbrauch	2,25 kWh / 24 h 820 kWh / Jahr	
Energieeffizienzklasse	В	
Kältemittel	R-600a	
Artikelnummer	435610550	
Preis in €	825,-	





Tiefkühlschrank TKU 620 CHR

GN 2/1

- steckerfertig
- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch und Gemüse
 Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 2 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x Volltür, Schloss (in der Frontblende oben), integrierter Griff, TX Voiltdi, 3ctiloss (in der Frontbiehlde obeil), interdurchgehend, Türanschlag rechts, wechselbar
 tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
 Verkleidung außen: CNS 1.4301 / CHR 1.4016

- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Thermometer automatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung



	TKU 620 CHR
BxTxH in mm	777 x 745 x 1895
Bruttoinhalt	620 I
TempBereich	-22 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	270 W / 230 V
Energieverbrauch	4,05 kWh / 24 h 1478 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	435610450
Preis in €	1.035,-



Tiefkühlschrank TKU 400 BLACK



- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch und Gemüse

- 17 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
 1 x Ventilator für bewegte Kälte
 1 x Volltür, Schloss (in der Frontblende oben), integrierter Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, wechselbar
- · Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelungautomatische Abtauung (elektrisch), automatische Tauwasserverdunstung



	TKU 400 BLACK
BxTxH in mm	600 x 585 x 1855
Bruttoinhalt	400
TempBereich	-24 bis -10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	5,48 kWh / 24 h 2000 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	435400650
Preis in €	835,-



Serie CD-LED Pluskühlung, hohes Fassungsvermögen



- steckerfertig
 Umluftkühlung
 außen und innen weiß
 Glastür(en) im Alu-Rahmen
 Türanschlag bei eintürigen Modellen wechselbar
- 5 bzw. 6 höhenverstellbare Tragroste (Abb. ähnl.)
- sparsame LED-Innenbeleuchtung
 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten









	CD 290 LED	
	Kühlschrank, 1 x Glastür, 5 x Tragrost 520 x 365 mm	
BxTxH in mm	600 x 600 x 1450	
Bruttoinhalt	290 l	
Fassungsvermögen	287 x Dosen 0,33 l 126 x PET-Flaschen 0,5 l	
TempBereich	+2 bis +14 °C bei 32 °C UT	
Anschlusswert	200 W / 230 V	
Energieverbrauch	2,47 kWh / 24 h 902 kWh / Jahr	
Energieeffizienzklasse	E	
Kältemittel	R-600a	
Artikelnummer	4702902103	
Preis in €	622,-	

CD 350 LED
Kühlschrank, 1 x Glastür, 6 x Tragrost 523 x 351 mm
600 x 600 x 1730
350 l
322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
230 W / 230 V
2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
D
R-600a
4703502105
679,-

CD 350-2 LED
Kühlschrank, 2 x Glastür 1/2, 6 x Tragrost 523 x 351 mm
600 x 600 x 1730
350
322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
230 W / 230 V
2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
D
R-600a
4703502106
759,-

Serie CD BLACK

Pluskühlung



- steckerfertig
- Umluftkühlung
- Modell CD 350 LED BLACK: oben angeordnete LED-Innebleuchtung, 6 höhenverstellbare Tragroste 523 x 351 mm
- Modell CD 400-D BLACK links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung und beleuchtetes Werbe-Display, 5 höhenverstellbare Tragroste 380 x 490 mm
- · 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten





CD 350 LED BLACK
Kühlschrank, schwarz,

Kühlschrank, schwarz,
600 x 600 x 1730
350 l
322 x Dosen 0,33 l 154 x PET-Flaschen 0,5 l
+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
230 W / 230 V
2,04 kWh / 24 h 744 kWh / Jahr
D
R-600a
4703502107
699,-

CD 400-D BLACK

839,-
4704002102
R-600a
E
2,82 kWh / 24 h 1028 kWh / Jahr
265 W / 230 V
+2 bis +14 °C bei 32 °C UT
462 x Dosen 0,33 l 224 x PET-Flaschen 0,5 l
385
600 x 600 x 2025
Kühlschrank, schwarz, Werbe-Display

Modell KU 1050 C

Pluskühlung

BxTxH in mm Bruttoinhalt Fassungsvermögen Temp.-Bereich Anschlusswert Energieverbrauch Energieeffizienzklasse Kältemittel Artikelnummer Preis in €

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech, weiß
- · innen Kunststoff, weiß
- 2 Glas-Drehtüren mit Doppelverglasung aus Sicherheitsglas
- Schloss
- · links und rechts vertikal angeordnete LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- je Türabteil 5 Tragroste 498 x 375 mm
- 2 justierbare Füße vorn, 4 Rollen hinten, davon 2 feststellbar

	-12-	

KU 1050 C

Preis in €	1.549,-
Artikelnummer	451301050
Kältemittel	R-290
Energieeffizienzklasse	С
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24 h 2677 kWh / Jahr
Anschlusswert	475 W / 230 V
TempBereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Fassungsvermögen	518 x Dosen 0,33 l 512 x PET-Flaschen 0,5 l 204 x PET-Flaschen 1 l
Bruttoinhalt	1050 l
BxTxH in mm	1120 x 590 x 1978
	Kühlschrank, weiß, 2 x Glastür aus Sicherheitsglas

Bäckereischränke Serie BKS / BLF

Plus- & Minuskühlung, EN-Maß

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen aus CNS, Rückwand verzinkt
- vollständig herausnehmbare Innenausstattung, problemlos im Geschirrspüler zu reinigen
- · Schloss
- benutzerfreundliche elektronische Steuerung
- Auswahl an Betriebsarten mit höherer Luftfeuchte
- pulverbeschichteter Verdampfer
- 20 Paar CNS-Auflageschienen, bis zu 23 möglich
- 4 höhenverstellbare CNS-Füße (120 bis 180 mm)



	BKS 600	BLF 600	BKS 900	BLF 900
	Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 400	Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 400	Bäckereikühlschrank, 20 x EN 600 x 800	Bäckereitiefkühlschrank, 20 x EN 600 x 800
BxTxH in mm	780 x 680 x 2000	780 x 680 x 2000	780 x 960 x 2000	780 x 960 x 2000
Bruttoinhalt	600 I	600 l	900 l	900
TempBereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT	-30 bis -5 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	330 W / 230 V	820 W / 230 V	500 W / 230 V	980 W / 230 V
Energieverbrauch	2,95 kWh / 24 h 1069 kWh / Jahr	9,67 kWh / 24 h 3533 kWh / Jahr	3,42 kWh / 24 h 1248 kWh / Jahr	8,53 kWh / 24 h 3114 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D	E	D	D
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	447600600	447800600	447600900	447800900
Preis in €	2.489,-	2.889,-	2.895,-	3.439,-







Serie SKF ENTRY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen



- steckerfertig mit Umluftkühlung
- für GN 1/1, EN 600 x 400 mm & Eisschalen geeignet, außer Modell 2/3 GN Entry: nur 3 x GN 2/3
- außen und innen CNS 1.4301 (Monostruktur)
- Kombigerät: Schnellkühlen (+90 auf +3 °C) und Schockfrosten (+90 auf -18 °C)
- separater Speiseeiszyklus
- Abkühlprozess beginnt unmittelbar nach dem Einbringen der bis zu +90 °C heißen Produkte
- intuitive Steuerung mit 2,4 Zoll-Display
- Warnsignale bei Fehlerfunktion
- · 1 Kerntemperaturfühler



SKF 5 ENTRY





	JKI 2/J LIVIKI
	Schnellkühler / Schockfroster, GN 2/3
BxTxH in mm	440 x 600 x 640
Kapazität GN & EN	3 x GN 2/3 H 55, kein EN
Kapazität Eisschalen	_
Produktmenge je Zyklus	6 kg Schnellkühlen 4 kg Schockfrosten
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C
Anschlusswert	500 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	433110000

2.398,-

SKE 2/3 ENTRY

3.469,-	
433110001	
R-290	
870 W / 230 V	
bis zu +90 °C	
18 kg Schnellkühlen 12 kg Schockfrosten	
6 x 5 Liter-Eischalen (360 x 165 x 120 mm)	
5 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm	
715 x 695 x 947	

Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen

SKF 10 ENTRY Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen 715 x 695 x 1412 10 x GN 1/1 H20 - H40 - H65 oder EN 600 x 400 mm 15 x 5 Liter-Eischalen (360 x 165 x 120 mm) 32 kg Schnellkühlen | 22 kg Schockfrosten bis zu +90 °C 1530 W / 230 V R-290 433110005 4.749,-

Modell SKF 5 EASY

GN-Maß, EN-Maß & Eisschalen

steckerfertig

Preis in €

- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- elektronische Steuerung,
 optischer und akustischer Alarm,
 separater Speiseeiszyklus,
 automatischer Toppgeraturbaltemodu
- automatischer Temperaturhaltemodus nach Beendigung eines Zyklus
- beschichteter Verdampfer
- 1 Kerntemperaturfühler
- 4 höhenverstellbare Füße

	SKF 5 EASY		
	Schnellkühler / Schockfroster, GN, EN & Eisschalen		
BxTxH in mm	760 x 725 x 850		
Kapazität GN & EN	5 x GN 1/1-65 oder EN 600 x 400 mm		
Produktmenge je Zyklus	15 kg Schnellkühlen 10 kg Schockfrosten		
Einbringtemperatur	bis zu +90 °C		
Anschlusswert	750 W / 230 V		
Kältemittel	R-290		
Artikelnummer	45110250		
Preis in €	2.099,-		



Serie KT-CL GN 1/1-150, Pluskühlung



- steckerfertig
- Umluftkühlung

- Korpushöhe: 650 mm | -tiefe 695 mm
 sockelfähig, unter- und einbaufähig
 Arbeitsplatte, CNS, abnehmbar, Stärke: 50 mm
 CNS 1.4301/CHR 1.4016, Rückwand verzinkt 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
 elektronische Steuerung
 4 justierbare Füße





Ausführung mit 2 Abteilen







KI-CL 124	
	Kühltisch, 2 x Tür
BxTxH in mm	1245 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T
TempBereich	-2 bis +10 °C bei 40
Anschlusswert	220 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 560
Energieeffizienzklasse	В
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	402729680
Preis in €	2.529,-

KT-CL 1241 2T
Kühltisch, 2 x Tür
1245 x 700 x 850
2 x T
-2 bis +10 °C bei 40 °C UT
220 W / 230 V
2 kWh / 24 h 560 kWh / Jahr
В
R-290
402729680
2.529,-

KT-CL 1241 1T 2Z
Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2
1245 x 700 x 850
1 x T 2 x S, Nutzhöhe: 165 mm
-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
220 W / 230 V
2 kWh / 24 h 560 kWh / Jahr
В
R-290
402729681
2.945,-

Küh	lltisch, 4 x Schublade 1/2
124	15 x 700 x 850
4 x	S, Nutzhöhe: 165 mm
-2 b	ois +10 °C bei 30 °C UT
220) W / 230 V
2 k\	Wh / 24 h 560 kWh / Jahr
В	
R-2	90
402	7729682



Ausführung mit 3 Abteilen



	KT-CL 1695 3T	KT-CL 1695 2T 2Z	KT-CL 1695 1T 4Z	KT-CL 1695 6Z
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
BxTxH in mm	1699 x 700 x 850	1699 x 700 x 850	1699 x 700 x 850	1699 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T	2 x T 2 x S, Nutzhöhe: 165 mm	1 x T 4 x S, Nutzhöhe: 165 mm	6 x S, Nutzhöhe: 165 mm
TempBereich	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	220 W / 230 V	220 W / 230 V	220 W / 230 V	220 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 605 kWh / Jahr	2 kWh / 24 h 760 kWh / Jahr	2 kWh / 24 h 760 kWh / Jahr	2 kWh / 24 h 700 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	В	B	В	В
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	402729683	402729695	402729696	402729697
Preis in €	3.049,-	3.439,-	3.959,-	4.449,-

Ausführung mit 4 Abteilen



	KT-CL 2149 4T	KT-CL 2149 3T 2Z	KT-CL 2149 2T 4Z	KT-CL 2149 1T 6Z	KT-CL 2149 8Z
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
BxTxH in mm	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850	2153 x 700 x 850
Türen (T) Schubladen (S)	4 x T	3 x T 2 x S, Nutzhöhe 165 mm	2 x T 4 x S, Nutzhöhe 165 mm	1 x T 6 x S, Nutzhöhe 165 mm	8 x S, Nutzhöhe 165 mm
TempBereich	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT	-2 bis +10 °C bei 40 °C UT
Anschlusswert	270 W / 230 V	270 W / 230 V	270 W / 230 V	270 W / 230 V	270 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh/24 h 810 kWh/Jahr	3 kWh/24h 1000 kWh/Jahr	3 kWh/24h 1000 kWh/Jahr	3 kWh/24h 1000 kWh/Jahr	3 kWh/24h 1000 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	В	C	C	C	С
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	402729698	402729699	402729701	402729702	402729703
Preis in €	3.669,-	4.199,-	4.735,-	5.269,-	5.769,-

Serie KTM GN 1/1

GN 1/1-200, Pluskühlung

- steckerfertig
 Umluftkühlung
 Korpushöhe: 700 mm | Tiefe 700 mm
 komplett CNS 1.4301
 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
 elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat
- sockelfähig 4 justierbare Füße





Ausführung mit 2 Abteilen







	KTM 2-2T GN 1/1
	Kühltisch, 2 x Tür
BxTxH in mm	1355 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	2 x T
TempBereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	В
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435106100
Preis in €	1.419,-

KTM 2-1T 2Z GN 1/1
Kühltisch, 1 x Tür, 2 x Schublade 1/2
1355 x 700 x 860
1 x T 2 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm
-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
300 W / 230 V
1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr
В
R-600a
435106120
1.815,-

KTM 2-4Z GN 1/1	
Kühltisch, 4 x Schublade 1/2	
1355 x 700 x 860	
4 x S, Nutzhöhe: jeweils 150 mm	
-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	
300 W / 230 V	
1,98 kWh / 24 h 723 kWh / Jahr	
В	
R-600a	
435106140	
2.209,-	

Ausführung mit 3 Abteilen



	KTM 3-3T GN 1/1	KTM 3-2T 2Z GN 1/1	KTM 3-1T 4Z GN 1/1	KTM 3-6Z GN 1/1
	Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 2 x Tür, 2 x Schublade 1/2	Kühltisch, 1 x Tür, 4 x Schublade 1/2	Kühltisch, 6 x Schublade 1/2
BxTxH in mm	1790 x 700 x 860	1790 x 700 x 860	1790 x 700 x 860	1790 x 700 x 860
Türen (T) Schubladen (S)	3 x T	2 x T 2 x S	1 x T 4 x S	6 x S
TempBereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr	2,45 kWh / 24 h 894 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	В	В	C	С
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106200	435106220	435106240	435106260
Preis in €	1.698,-	2.089,-	2.485,-	2.879,-

Ausführung mit 4 Abteilen



	KTM 4-4T GN 1/1	KTM 4-3T 2Z GN 1/1	KTM 4-2T 4Z GN 1/1	KTM 4-1T 6Z GN 1/1	KTM 4-8Z GN 1/1
	Kühltisch, 4 x Tür	Kühltisch, 3 x Tür, 2 x Schublade	Kühltisch, 2 x Tür, 4 x Schublade	Kühltisch, 1 x Tür, 6 x Schublade	Kühltisch, 8 x Schublade
BxTxH in mm	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 8260
Türen (T) Schubladen (S)	4 x T	3 x T 2 x S	2 x T 4 x S	1 x T 6 x S	8 x S
TempBereich	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT	-2 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V	300 W / 230 V
Energieverbrauch	3,96 kWh/24 h 1445 kWh/Jahr	3,96 kWh/24h 1445 kWh/Jahr	3,96 kWh/24h 1445 kWh/Jahr	3,96 kWh/24h 1445 kWh/Jahr	3,96 kWh/24h 1445 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	С	D	D	D	D
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435106300	435106320	435106340	435106360	435106380
Preis in €	1.898,-	2.289,-	2.685,-	3.079,-	3.469,-

Universalkühltische

GN 1/1, Pluskühlung mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- KT 9 2T: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- max. mögl. Höhe von GN-Behältern in mm: mit 1 Abteil: 150, mit 2 oder 3 Abteilen: 100
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- SLIM: 2 justierbare Füße vorn, 2 Rollen hinten
- KT: 4 justierbare Füße





BxTxH in mm
Türen (T) Schubladen (S)
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €


Universalkühltisch, 1 x Tür
450 x 700 x 842
1xT
+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
162 W / 230 V
1,37 kWh / 24 h 500 kWh / Jahr
В
R-290
45145110
645,-

KT 45 1T SLIM

KT 45 2Z SLIM
Universalkühltisch, 2 x Schublade 1/2
450 x 700 x 842
2 x S
+2 bis +10 °C bei 30 °C UT
179 W / 230 V
1,32 kWh / 24 h 482 kWh / Jahr
В
R-290
45145120
899,-

Ausführung mit 2 & 3 Abteilen





798,-



KT 9 4Z

900 x 700 x 877

4 x GN 1/1 - 100

160 W / 230 V

R-600a

435509001

1.398,-

Kühltisch, 4 x Schublade

+2 bis +10 °C bei 30 °C UT

2,85 kWh/24 h | 1040 kWh/Jahr

Kühlti	sch, 1 x Tür, 2 x Schublade
900 x	700 x 877
4 x GN	N 1/1 - 100
+2 bis	+10 °C bei 30 °C UT
160 W	/ / 230 V
2,81 k	:Wh/24h 1026 kWh/Jahr
С	
R-600	a
43540	9001



•			
KT 13 3T	KT 13 6Z		
Kühltisch, 3 x Tür	Kühltisch, 6 x Schublade		
1365 x 700 x 877	1365 x 700 x 877		
6 x GN 1/1 - 100	6 x GN 1/1 - 100		
+2 bis +10 °C bei 30 °C UT	+2 bis +10 °C bei 30 °C UT		
240 W / 230 V	240 W / 230 V		
3,15 kWh/24 h 1150 kWh/Jahr	3,15 kWh/24h 1110 kWh/Ja		
С	С		
R-600a	R-600a		
435609001	435709001		
1.139,-	2.299,-		

Preis in €



Serie SL

GN 1/1, Pluskühlung mit 1, 2 oder 3 Abteilen

- steckerfertigUmluftkühlung
- SL 9: innen/ außen Edelstahl 1.4372
- alle anderen Modelle: komplett CNS 1.4301
- CNS-Klappdeckel und Ausschnitt für Bestückung mit GN-Behältern 1/1 (Behälter kein Lieferumfang)
- digitale Temperaturkontrolle
- Schneidbrett aus Polypropylen
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- eingeschäumter Verdampfer4 justierbare Füße





BxTxH in mm	
Bestückungsmöglichkeiten Ausschn	itt
TempBereich	
Anschlusswert	
Energieverbrauch	
Kältemittel	
Artikelnummer	
Preis in €	

Saladette, 1 x Tür
450 x 700 x 842 (852 inkl. Scharniere oben auf dem Deckel)
1 x GN 1/1 - 200 oder Unterteilung
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
185 W / 230 V
1,8 kWh / 24 h
R-290
45145100
629,-

SL 45 SLIM

SL 9
Saladette, 2 x Tür
900 x 700 x 843
2 x GN 1/1 - 200 und 2 x GN 1/6 - 100
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
160 W / 230 V
2,4 kWh / 24 h
R-600a
435108501
709,-







Preis in €	
Artikelnummer	
Kältemittel	
Energieverbrauch	
Anschlusswert	
TempBereich	
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	
BxTxH in mm	

SL 10
Saladette, 2 x Tür
1045 x 700 x 843
3 x GN 1/1 - 150
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT
180 W / 230 V
2,5 kWh / 24 h 913 kWh / Jahr
R-600a
435104401
949,-

SL 3T	
Saladette, 3 x Tür	
1365 x 700 x 843	
4 x GN 1/1 - 150	
+2 bis +10 °C bei 32 °C UT	
240 W / 230 V	
3,15 kWh / 24 h 1150 kWh / Jahr	
R-600a	
435104301	
1.139,-	

Pizzakühltisch PT 9

GN 1/6, Pluskühlung

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- innen und außen Edelstahl 1.4372
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit
- Ausschnitt für 5 GN-Behälter 1/6 bis 150 mm Höhe
- digitale Temperaturkontrolle
- 1 GN-Tragrost 1/1 je Türabteil in Serie
- auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer
- 4 justierbare Füße



PT 9

	Pizzakühltisch, 5 x GN 1/6-150
BxTxH in mm	900 x 700 x 865, Höhe mit Aufsatz: 1100
Bestückungsmöglichkeiten Ausschnitt	5 x GN 1/6-150
TempBereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C
Anschlusswert	160 W / 230 V
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24 h 803 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	435208001
Preis in €	819,-

Serie PT

für EN 600 x 400 mm, Pluskühlung

steckerfertig

BxTxH in mm Aufnahme EN-Bleche Temp.-Bereich Anschlusswert Energieverbrauch Energieeffizienzklasse Kältemittel Artikelnummer Preis in €

- Umluftkühlung
- innen und außen CNS 1.4301
- Arbeitsplatte aus Granit
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- 2 x CNS-Volltür, selbstschließend
- für bis zu 7 x EN 600 x 400 mm je Türabteil
- Modell PT 1310 zusätzlich mit 7 ungekühlten CNS-Schubladen





PT 1200

2.129,-	
435201200	
R-600a	
В	
2,32 kWh / 24 h 847 kWh / Jahr	
300 W / 230 V	
+2 bis +10 °C bei 30 °C UT	
bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)	
1510 x 800 x 1000	
Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm	
PI 1200	

PT 1310	
Pizzakühltisch, 14 x EN 600 x 400 mm + 7 CNS	S-Schubladen
2045 x 800 x 1000	
bis zu 7 x EN 600 x 400 mm (je Türabteil)	
+2 bis +10 °C bei 30 °C UT	
300 W / 230 V	
2,41 kWh / 24 h 880 kWh / Jahr	
В	
R-600a	
435201310	
2.249,-	



Serie PA 14


GN 1/4, Pluskühlung



- steckerfertiginnen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 5 bis 10 x GN 1/4 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebenmittel
- 4 justierbare Füße









PA 14-120	PA 14-150	PA 14-180	PA 14-200
Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 7 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/4	Kühlaufsatz, 10 x GN 1/4
1200 x 335 x 225 / 435	1500 x 335 x 225 / 435	1800 x 335 x 225 / 435	2000 x 335 x 225 / 435
5 x GN 1/4 - 150	7 x GN 1/4 - 150	8 x GN 1/4 - 150	10 x GN 1/4 - 150
+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V
2,80 kWh / 24 h	2,80 kWh / 24 h	2,80 kWh / 24 h	2,80 kWh / 24 h
R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
435141202	435141502	435141802	435142002
483,-	522,-	559,-	579,-
	Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4 1200 x 335 x 225 / 435 5 x GN 1/4 - 150 +2 bis +10 °C bei 35 °C UT 112 W / 230 V 2,80 kWh / 24 h R-600a 435141202	Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4 Kühlaufsatz, 7 x GN 1/4 1200 x 335 x 225 / 435 1500 x 335 x 225 / 435 5 x GN 1/4 - 150 7 x GN 1/4 - 150 +2 bis +10 °C bei 35 °C UT +2 bis +10 °C bei 35 °C UT 112 W / 230 V 112 W / 230 V 2,80 kWh / 24 h 2,80 kWh / 24 h R-600a R-600a 435141202 435141502	Kühlaufsatz, 5 x GN 1/4 Kühlaufsatz, 7 x GN 1/4 Kühlaufsatz, 8 x GN 1/4 1200 x 335 x 225 / 435 1500 x 335 x 225 / 435 1800 x 335 x 225 / 435 5 x GN 1/4 - 150 7 x GN 1/4 - 150 8 x GN 1/4 - 150 +2 bis +10 °C bei 35 °C UT +2 bis +10 °C bei 35 °C UT +2 bis +10 °C bei 35 °C UT 112 W / 230 V 112 W / 230 V 112 W / 230 V 2,80 kWh / 24 h 2,80 kWh / 24 h 2,80 kWh / 24 h R-600a R-600a R-600a 435141202 435141502 435141802

Serie PA 13

GN 1/3, Pluskühlung



- innen und außen Edelstahl 1.4372
- je nach Modell für 3 bis 9 x GN 1/3 bis 150 mm Höhe
- benutzerfreundliche, elektronische Steuerung
- Glasaufbau für den bedien- und kundenseitigen Schutz der Lebensmittel
- 4 justierbare Füße









	PA 13-120	PA 13-150	PA 13-180	PA 13-200
	Kühlaufsatz, 3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	Kühlaufsatz, 6 x GN 1/3	Kühlaufsatz, 8 x GN 1/3	Kühlaufsatz, 9 x GN 1/3
BxTxH in mm	1200 x 395 x 225 / 435	1500 x 395 x 225 / 435	1800 x 395 x 225 / 435	2000 x 395 x 225 / 435
Aufnahme GN Behälter	3 x GN 1/3 - 150 + 1 x GN 1/2 - 150	6 x GN 1/3 - 150	8 x GN 1/3 - 150	9 x GN 1/3 - 150
TempBereich	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT	+2 bis +10 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V	112 W / 230 V
Energieverbrauch	3,84 kWh / 24 h	3,84 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h	4,32 kWh / 24 h
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Artikelnummer	435131202	435131502	435131802	435132002
Preis in €	509,-	542,-	578,-	609,-

Minilagerzellen Serie MZ

Pluskühlung, Power-Version



- große Lagerkapazitäten Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
 • extra große Türöffnung

- elektronische Steuerung, DigitalanzeigeAuflageschienen für maximal 5 Tragroste
- Modell 1850: 2 Tragroste in Serie Modell 2000: 3 Tragroste in Serie

	Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3
BxTxH in mm	935 x 995 x 2230
Kühlvolumen	1,33 m³
TempBereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46710404001-E
Preis in €	2.997,-







	MZ 2000 POWER
	Minilagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3
BxTxH in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m³
TempBereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46710404002-E
Preis in €	3.075,-
	•





Wildlagerkühlzelle

made in Europe MWZ 2000 Power Pluskühlung, mit Vorrichtung zur Aufhängung von Wild

- Vorrichtung zur Aufhängung von Wild, Tragkraft max. 300 kg robuste Edelstahlhaken
- entnehmbare Auffangwanne
- Boden innen mit CNS-Platte verstärkt
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung), leicht und schnell zu montieren
- · Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl-Effektlack (RAL 9006)
- extra große Türöffnung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige

MWZ	2000	Power	

	Wildlagerkühlzelle, inklusive Power Aggregat FKM 3
BxTxH in mm	935 x 995 x 2380
Kühlvolumen	1,45 m³
TempBereich	+2 bis +8 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	289 W / 230 V
Energieverbrauch	8,07 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	46710404004-K
Preis in €	3.235,-



Zellen Serie Z 2000

Plus- & Minuskühlung, steckerfertig inkl. Aggregat



- benötigt nur 1,23 m² Stellfläche
- leistungsstarke Maschineneinheit oben verbaut
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- · digitale Steuerung
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stück im Abstand von 207 mm möglich (Sonderzubehör siehe www.nordcap.de)



	Z 2000	Z 2000 TK
	Kühlzelle, inkl. Aggregat	Tiefkühlzelle, inkl. Aggregat
BxTxH in mm	1100 x 1240 x 2282	1100 x 1240 x 2282
Kühlvolumen	1,5 m³	1,5 m ³
TempBereich	-2 bis +8 °C bei 30 °C UT	-23 bis -18 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	603 W / 230 V	890 W / 230 V
Energieverbrauch	8,3 kWh / 24 h	13,00 kWh / 24 h
Kältemittel	R-455A / R-290	R-290
Artikelnummer	46710712001-0-0-0	46710714001-0-M-0
Preis in €	3.798,-	4.459,-

Abfallkühler Serie WASTE

made in Europe

für 1, 2 oder 3 x 240 l

- steckerfertig
- für 1, 2 oder 3 Mülltonnen 240 l
- außen und innen CNS 1.4301
- Einfüllklappe(n) in der Decke, B x T in mm: 400 x 400
 Mülltonnenarretierung
- leistungsstarke und tropenfeste Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf +2 °C
- elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert



WASTE 240 / 1

	Abfallkühler, 1 x Flügeltür, für 1 x Mülltonne 240 l
BxTxH in mm	1080 x 900 x 1253
Aufnahme	1 x Mülltonne 240 l
TempBereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT
Anschlusswert	190 W / 230 V
Energieverbrauch	3,0 kWh / 24 h
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	3084102401
Preis in €	2.795,-





BxTxH in mm
Aufnahme
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

3.749,-	
3084102402	
R-290	
3,3 kWh / 24 h	
215 W / 230 V	
+2 bis +10 °C bei 43 °C UT	
2 x Mülltonne 240 l	
1700 x 900 x 1253	
Abfallkühler, 2 x Flügeltür, für 2 x Mülltonne 240 l	
WASTE 240 / 2	

Abfallkühler, 3 x Flügeltür, für 3 x Mü	illtonne 240 l
2400 x 900 x 1253	
3 x Mülltonne 240 l	
+2 bis +10 °C bei 43 °C UT	
265 W / 230 V	
4,5 kWh / 24 h	
R-290	
3084102403	

Weinkühlschrank VENERE

4 verstellbare Tragroste, 1 Bodenrost

- Umluftkühlung
- außen schwarz lackiertes Stahlblech
- 1 Glastür aus Isolierglas
- Schloss
- 2 x LED-Beleuchtung, an beiden Seiten vertikal angeordnet
- 4 verstellbare Tragroste, bis zu 25 kg belastbar, 1 Bodenrost
- · Aufnahme (wahlweise): 168 x 0,75 l Bordeaux-Flasche, stehend, oder 100 x 0,75 l Bordeaux-Flasche liegend
- elektronische Steuerung inklusive Fernbedienung
- · Multi-/ Monotemperaturzone, getrennt regelbar



Weinkühlschrank WK 200-1

3 verstellbare Holz-Tragroste, 1 Boderost

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- 6 x Auflagerippen (Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, rahmenlos, ergonomischer Griff, gewölbt, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtungelektronische Steuerung
- Temperaturregelung, Thermometer
- Umluftkühlung: 1 x Temperaturzonen-Einstellmöglichkeit (5 bis 18 °C)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung



	VENERE	WK 200-1	
	Weinkühlschrank VENERE, 4 x Tragrost, 1 x Bodenrost	Weinkühlschrank WK 200-1, 6 Auflagerippen	
BxTxH in mm	668 x 773 x 2000	595 x 620 x 822	
TempBereich	+2 bis +18 °C bei 30 °C UT	+5 bis +18 °C bei 30 °C UT	
Anschlusswert	280 W / 230 V	160 W / 230 V	
Energieeffizienzklasse	В	G	
Energieverbrauch	3,14 kWh / 24 h 1147 kWh / Jahr	0,36 kWh / 24 h 130 kWh / Jahr	
Kältemittel	R-600a	R-600a	
Artikelnummer	465300200	435810002	
Preis in €	2.848,-	915,-	



Eiswürfelbereiter Serie SDH-L

luftgekühlt, für Hohlwürfel



- steckerfertig
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integrierter Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- · Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch-Brite-Schliffbild
- Positiv-Sprühsystem
- Hohlwürfelgröße: BxTxH in mm: ca. 35 x 29 x 36
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit AGION® Antibacteria-Beschichtung
- mit Eisschaufel und Anschlussschlauch





BxTxH in mm	
Tagesleistung Hohlwürfel	
Kapazität Vorratsbehälter	
Anschlusswert	
Energieverbrauch	
Kältemittel	
Artikelnummer	
Preis in €	

SDH 18 L
Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter
334 x 457 x 552
circa 19 kg
4 kg
250 W / 230 V
4,9 kWh / 24 h
R-290
41330181063
915

SDH 24 L
Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter
334 x 457 x 597
circa 24 kg
6 kg
250 W / 230 V
5 kWh / 24 h
R-290
41330241063
949,-

Serie SUPERSUNNY ECO G-HD

2 Glasdrehtüren,

besonders geringer Energieverbrauch

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- außen grau lackiertes Stahlblech
- innen weiß lackiertes Stahlblech
- Wagenstoßleiste in schwarz
- Panoramaseitenteile und Drehtüren aus Glas
- LED-Innenbeleuchtung beidseitig vertikal
- 4 in Höhe und Neigung verstellbare Regalböden, Tiefe in mm: 480 mm, 1 Bodenauslage
- 4 justierbare Füße





	SUPERSUNNY ECO 10 G-HD	SUPERSUNNY ECO 14 G-HD	SUPERSUNNY ECO 19 G-HD	
	Wandkühlregal, 2 x Drehtür aus Glas	Wandkühlregal, 2 x Drehtür aus Glas	Wandkühlregal, 2 x Drehtür aus Glas	
BxTxH in mm 985 x 737 x 1987		1335 x 737 x 1987	1885 x 737 x 1987	
TempBereich	0 bis +10 °C bei 30 °C UT	0 bis +10 °C bei 30 °C UT	0 bis +10 °C bei 30 °C UT	
Anschlusswert	750 W / 230 V	930 W / 230 V	1200 W / 230 V	
Energieverbrauch	9,02 kWh / 24 h 3292 kWh / Jahr	8,94 kWh / 24 h 3266 kWh / Jahr	13,13 kWh / 24 h 4793 kWh / Jahr	
Energieeffizienzklasse	С	C	C	
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	
Artikelnummer	465200210	465200214	465200219	
Preis in € 3.709,-		3.999,-	5.295,-	

Serie OLIMPO

2 Schiebetüren aus Isolierglas mit reduzierter Tiefe: 570 mm

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung im Deckenteil
- 3 verstellbare und neigbare Edelstahl-Regalböden,
 290 mm tief, 1 Bodenauslage 380 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeigeschwarze Seitenteile aus stoßfestem
- schwarze Seitenteile aus stoßfestem ABS-Kunststoff, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich
- auch in den Breiten 700 und 2000 mm lieferbar

OLIMPO 100



OLIMPO 150



OLIMPO 180

	Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür			
BxTxH in mm	1000 x 570 x 2000	1200 x 570 x 2000	1500 x 570 x 2000	1800 x 570 x 2000
Ausstellfläche	1,22 m ²	1,49 m²	1,89 m ²	2,29 m ²
TempBereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	730 W / 230 V	910 W / 230 V	1180 W / 230 V	690 W + 690 W / 230 V
Energieverbrauch	1092 kWh / Jahr	1490 kWh / Jahr	1740 kWh / Jahr	1713 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	В	В	В	В
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	5060920100	5060920120	5060920150	5060920180
Preis in €	2.599,-	2.879,-	3.329,-	3.839,-

OLIMPO 120



Serie CHAMONIX-T

2 Schiebetüren aus Isolierglas

steckerfertig

BxTxH in mm

Temp.-Bereich

Anschlusswert

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse

Kältemittel

Artikelnummer

Preis in €

Warenpräsentationsfläche (TDA)

- Umluftkühlung
- außen schwarz lackiert
- LED-Beleuchtung
- · Auslagefläche aus Edelstahl
- 4 verstellbare Etagen (Abb. zeigt nur 3), 340 mm tief, 1 Bodenauslage 530 mm tief
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- auch in den Breiten 1000 und 1200 mm lieferbar
- geschlossene Seitenteile, gegen Aufpreis auch Panoramaseitenteile möglich





CHAMONIX-T 150

Wandkühlregal,	2 x Glasschiebetür	
1500 x 745 x 19	15	
2,0 m ²		
-1 bis +5 °C bei	5 °C UT	
840 W / 230 V		
1740 kWh / Jahr		
В		
R-290		
506030150		
3.779 <i>.</i> -		

CHAMONIX-T 180

Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür
1800 x 745 x 1995
2,43 m²
-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
2 x 580 W / 230 V
1711 kWh / Jahr
В
R-290
506030180
4.319,-

CHAMONIX-T 200

CHAMONIA-1 200
Wandkühlregal, 2 x Glasschiebetür
2000 x 745 x 1995
2,71 m²
-1 bis +5 °C bei 25 °C UT
2 x 600 W / 230 V
1752 kWh / Jahr
В
R-290
506030200
4 769 -





Impuls-Kühlregal Serie IKR

inklusive Nachtrollo



IKR 60

Preis in €

- steckerfertig Umluftkühlung
- innen und außen kunststoffbeschichtetes Stahlblech in schwarz
- Seitenteile mit Glaseinsatz
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- serienmäßig mit 2 Regalböden, in Höhe und Neigung verstellbar
- serienmäßig mit Nachtrollo
- 4 Rollen, davon 2 mit Bremse





BxTxH in mm
Warenpräsentationsfläche (TDA)
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Kältemittel
Artikelnummer

2.829,-
43585060
R-290
=
3,9 kWh / 24 h 3249 kWh / Jahr
1370 W / 230 V
+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
),44 m²
540 x 640 x 1540
mpuls-Kühlregal, inkl. Nachtrollo

IKR 90
Impuls-Kühlregal, inkl. Nachtrollo
915 x 640 x 1540
0,59 m²
+2 bis +8 °C bei 25 °C UT
1613 W / 230 V
11,3 kWh / 24 h 4063 kWh / Jahr
E
R-290
43585090
3.139,-









Freikühltheke Serie TIBET

statische Kühlung, Unterbaukühlung, bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)

- steckerfertig
 statische Kühlung, Unterbaukühlung mit Tür(en)
- Seitenteile aus ABS-Kunststoff in schwarz, schwarze Frontblenden
- Arbeitsplatte aus EdelstahlAusstellungsfläche aus CNShelle LED-Innenbeleuchtung

- ungekühlte Zwischenetage aus Glaskippbare und herausnehmbare Frontscheiben
- Bedienseite mit 2 Schiebscheibenbeschichteter Verdampfer
- leistungsstarke Kaskaden-Unterbaukühlung





	TIBET 100	TIBET 150	TIBET 200	TIBET 250	TIBET 300
	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung	Freikühltheke, Unterbaukühlung
BxTxH in mm	1000 x 790 x 1215	1500 x 790 x 1215	2000 x 790 x 1215	2500 x 790 x 1215	3000 x 790 x 1215
Ausstellfläche	520 mm tief, 0,46 m ²	520 mm tief, 0,72 m ²	520 mm tief, 0,98 m ²	520 mm tief, 1,24 m ²	520 mm tief, 1,5 m ²
Tür(en) Unterbaukühlung	1 x Tür	1 x Tür	2 x Tür	2 x Tür	3 x Tür
TempBereich	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT	+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	193 W / 230 V	193 W / 230 V	274 W / 230 V	373 W / 230 V	537 W / 230 V
Energieverbrauch	2 kWh / 24 h 730 kWh / Jahr	3 kWh / 24 h 1095 kWh / Jahr	4 kWh / 24 h 1460 kWh / Jahr	6 kWh / 24 h 2190 kWh / Jahr	8 kWh / 24 h 2920 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Artikelnummer	506061100	506061150	506061200	506061250	506061300
Preis in €	1.959,-	2.159,-	2.599,-	2.9449,-	3.34,-



FREIKÜHLTHEKEN

Serie PATAGONIA ST

statische Kühlung, Unterbaukühlung, bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)

- steckerfertig mit statischer Kühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheibengekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
 auch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar



BxTxH in mm
Ausstellfläche
Tür(en) Unterbaukühlung
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

Freikühltheke, Unterbaukühlung
1500 x 910 x 1290
640 mm tief
1 x Tür
+4 bis +6 °C bei 25 °C UT
179 W / 230 V
4,2 kWh / 24 h 1530 kWh / Jahr
R-290
506140150
2.499,-

PA	TAGONIA 200 ST
Frei	ikühltheke, Unterbaukühlung
200	00 x 910 x 1290
640) mm tief
2 x	Tür
+4	bis +6 °C bei 25 °C UT
250) W / 230 V
5,3	kWh / 24 h 1931 kWh / Jahr
R-2	90
506	5140200
2.9	999,-





Serie PATAGONIA UM

Umluftkühlung, Unterbaukühlung bedienseitig 2 Schiebescheiben (Abb. ähnl.)

- steckerfertig mit Umluftkühlung
- Auslagefläche und Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Verkleidung außen schwarz
- ungekühlte Zwischenetage aus Glas (Abb. ähnl.)
- Bedienseite mit 2 Schiebescheiben
- gekühlter Unterbau mit Tür(en)
- beschichteter Verdampfer
- LED-Beleuchtung
- · Frontscheibe mit Antibeschlagheizung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeigeauch in den Breiten 1040 und 2500 mm lieferbar



BxTxH in mm
Ausstellfläche
Tür(en) Unterbaukühlung
TempBereich
Anschlusswert
Energieverbrauch
Kältemittel
Artikelnummer
Preis in €

PATAGONIA 150 UM
Freikühltheke, Unterbaukühlung
1500 x 910 x 1250
670 mm tief
1 x Tür
0 bis +2 °C bei 25 °C UT
378 W / 230 V
6,3 kWh / 24 h 2295 kWh / Jahr
R-290
506150150
2.699,-

PATAGONIA 200 UM
Freikühltheke, Unterbaukühlung
2000 x 910 x 1250
670 mm tief
2 x Tür
0 bis +2 °C bei 25 °C UT
583 W / 230 V
8,8 kWh / 24 h 3205 kWh / Jahr
R-290
506150200
3.199,-



Kühlinsel Serie SKA - LED

Umluftkühlung,

ideal für Take-Away-Produkte & Getränke

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für Take-Away-Produkte & Getränke
- innen & außen weiß lackiertes Stahlblech
- umlaufende Verglasung, H in mm: 150
- LED-Innenbeleuchtung (im Auslagebereich), gesondert schaltbar
- Stapelgrenze bis 215 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- · automatische Abtauung
- · 4 Rollen, H in mm: 100 mm





	SKA 100 - LED	SKA 150 - LED	
		Impuls-Kühlinsel	
BxTxH in mm	1000 x 960 x 953	1500 x 960 x 953	
Ausstellfläche	0,57 m ²	0,94 m ²	
TempBereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT	0 bis +4 °C bei 25 °C UT	
Anschlusswert	440 W / 230 V	500 W / 230 V	
Energieverbrauch	3,73 kWh / 24 h 1360 kWh / Jahr	4,4 kWh / 24 h 1607 kWh / Jahr	
Energieeffizienzklasse	E	E	
Kältemittel	R-290	R-290	
Artikelnummer	4658500100	4658500150	
Preis in €	2.468,-	2.869,-	

Impuls-Kühlinsel Serie FLATEY

Umluftkühlung,

mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- mit Schiebedeckeln aus Plexiglas (Abb. ähnl.)
- geeignet für Aufschnitt und Käse, Obst, Gemüse, Take-Away und Getränke
- außen schwarz lackiert
- Auslagefläche schwarz lackiertes Stahlblech
- umlaufende Verglasung, Höhe in mm: 300
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- 4 Füße





	FLATEY 1290	FLATEY 1500
	Impuls-Kühlinsel	Impuls-Kühlinsel
BxTxH in mm	1290 x 920 x 880	1500 x 920 x 880
Ausstellfläche	1,20 m²	1,40 m²
TempBereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	274 W / 230 V	315 W / 230 V
Energieverbrauch	2372 kWh / Jahr	2756 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	F	F
Kältemittel	R-290	R-290
Artikelnummer	506210129	506210150
Preis in €	2.699,-	3.099,-



Tiefkühltruhen Serie TKT

statische Kühlung, Schloss, Innenbeleuchtung

- steckerfertig
- statische Kühlung
- außen: weißes, pulverbeschichtetes Stahlblech
- innen: weiß lackiertes Stahlblech
- Schloss
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermometer
- serienmäßig mit Korb / Körben ausgestattet
- · 4 Lenkrollen, feststellbar
- für die Lagerung von Speiseeis geeignet
- · weitere Modellgrößen auf www.nordcap.de





TKT 305	TKT 405	TKT 505	TKT 605
Tiefkühltruhe, 1 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 2 x Korb	Tiefkühltruhe, 3 x Korb
984 x 700 x 945	1284 x 700 x 945	1504 x 700 x 945	1804 x 700 x 945
860 x 480 x 725	1160 x 480 x 725	1380 x 480 x 725	1680 x 480 x 725
259 l	355 l	433	534
-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT	-24 bis -14 °C bei 43 °C UT
185 W / 230 V	230 W / 230 V	230 W / 230 V	250 W / 230 V
1,08 kWh / 24 h 270 kWh / Jahr	1,32 kWh / 24 h 311 kWh / Jahr	1,5 kWh / 24 h 341 kWh / Jahr	1,75 kWh / 24 h 381 kWh / Jahr
F	F	F	F
R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
435700305	435700405	435700505	435700605
535,-	599,-	659,-	809,-
	Tiefkühltruhe, 1 x Korb 984 x 700 x 945 860 x 480 x 725 259 I -24 bis -14 °C bei 43 °C UT 185 W / 230 V 1,08 kWh / 24 h 270 kWh / Jahr F R-600a 435700305	Tiefkühltruhe, 1 x Korb 984 x 700 x 945 860 x 480 x 725 259 l -24 bis -14 °C bei 43 °C UT 185 W / 230 V 1,08 kWh / 24 h 270 kWh / Jahr F R-600a 435700305 Tiefkühltruhe, 2 x Korb 1284 x 700 x 945 1160 x 480 x 725 1160 x 480 x 725 24 bis -14 °C bei 43 °C UT 128 w / 230 V 1,08 kWh / 24 h 311 kWh / Jahr F R-600a 435700405	Tiefkühltruhe, 1 x Korb Tiefkühltruhe, 2 x Korb Tiefkühltruhe, 2 x Korb 984 x 700 x 945 1284 x 700 x 945 1504 x 700 x 945 860 x 480 x 725 1160 x 480 x 725 1380 x 480 x 725 259 l 355 l 433 l -24 bis -14 °C bei 43 °C UT -24 bis -14 °C bei 43 °C UT -24 bis -14 °C bei 43 °C UT 185 W / 230 V 230 W / 230 V 230 W / 230 V 1,08 kWh / 24 h 270 kWh / Jahr 1,32 kWh / 24 h 311 kWh / Jahr 1,5 kWh / 24 h 341 kWh / Jahr F F F R-600a R-600a R-600a 435700305 435700405 435700505

Auftischkühlvitrine ATV 72

3 verstellbare Tragroste



	ATV 72
	Auftischkühlvitrine, 3 x Tragrost
BxTxH in mm	425 x 379 x 880
TempBereich	+1 bis +10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	180 W / 230 V
Energieeffizienzklasse	С
Energieverbrauch	2,50 kWh / 24 h 938 kWh / Jahr
Kältemittel	R-600a
Artikelnummer	45110105
Preis in €	499,-



Panoramakühlvitrine PRISMA 400 TNV-PQ

5 höhenverstellbare Glasetagen



- Steckerfertigzur Kühlung und Präsentation von Konditoreiprodukten
- Glasaufbau, 4-seitig
 1 x Glastür, Griff, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
 • LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung

PRISMA 400 TNV-PQ

3.049,-
45510353
R-290
В
1835 kWh / Jahr
400 W / 230 V
75%
+4 bis +10 °C bei 25 °C UT
680 x 690 x 1795
Panoramakühlvitrine, 5 x Glasetage
Panoramakühlvitrine, 5 x Glasetage



Serie KRISTALL

gerade Verglasung, 3 höhenverstellbare Glasetagen - auch als Variante "SELF SERVICE" erhältlich -

- steckerfertig
- Umluftkühlung
- geeignet für die Präsentation von Gebäck, Kuchen, Sandwiches oder Fertiggerichten
- 5-seitiger Glaseinblick, Thermo-Verglasung, auch als Variante "SELF SERVICE" erhältlich
- außen schwarz lackiert
- Auslageflächen innen schwarz lackiert
- helle LED Beleuchtung
- bedienseitig mit 2 Schiebeglastüren
- 3 gekühlte Glaszwischenetagen, höhenverstellbar





KR	ΙςτΔ	ш	100	IIM

	KNISTALL TOU UIVI		
	Panoramakühlvitrine		
BxTxH in mm	1000 x 780 x 1380		
Ausstellfläche	2,37 m²		
TempBereich	+2 bis +6 °C bei 25 °C UT		
Anschlusswert	315 W / 230 V		
Energieverbrauch	3361 kWh / Jahr		
Energieeffizienzklasse	С		
Kältemittel	R-290		
Artikelnummer	506050100		
Preis in €	2.489,-		

KRISTALL 120 UM

KRISTALL 120 UM
Panoramakühlvitrine
1200 x 780 x 1380
2,74 m²
+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
315 W / 230 V
3613 kWh / Jahr
R-290
506050120
3.075

KRISTALL 150 UM
Panoramakühlvitrine
1500 x 780 x 1380
3,29 m²
+2 bis +6 °C bei 25 °C UT
367 W / 230 V
4212 kWh / Jahr
С
R-290
506050150
3.329,-



Salatbar ESSENCE 4/1

Aufteilung 4 x GN 1/1 - 200, feststehende Glasabdeckung



- steckerfertig
- statische Kühlung
- Innenwanne für GN-Behälter bis max. 200 mm Höhe,
 z.B. 4 x GN 1/1 oder 8 x GN 1/2 oder 4 x GN 2/3 + 4 x GN 1/3 oder 9 x GN 1/3
- außen furnierte Holzstruktur, Farbton: Wenge
- · Außenrahmen aus robustem, verchromtem Stahl
- innen CNS 1.4301
- mit feststehender Glasabdeckung und offenem Unterbau
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- LED-Beleuchtung, gesondert schaltbar
- 4 Rollen mit Bremse



	Tablettrutsche, lang, CNS	
Artikelnummer	43473678004	
Preis in €	342,-	

ESSENCE 4/1

	Salatbar, Aufteilung 4 x GN 1/1
BxTxH in mm	1494 x 650 x 1289
TempBereich	+4 bis +8 °C bei 25 °C UT
Anschlusswert	247 W / 230 V
Energieverbrauch	3 kWh / 24 h 1095 kWh / Jahr
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	434705001
Preis in €	3.449,-

Speiseeisvitrine Serie ISETTA TP STD

eckige Verglasung, ab Modell 6 TP STD mit Reservefach

- steckerfertig
- statische Kühlung
- eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Bedienseite: aufklappbare, gerade Plexiglasscheibe
- außen aus weiß plastifiziertem Stahlblech
- LED-Innenbeleuchtung
- · doppelreihige Anordnung der Eisschalen möglich
- extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis 240 mm Höhe, oder mit 120 mm Höhe in doppelter Lage
- gekühltes Reservefach (außer Modell 4 TP STD)
- 2 Doppellenkrollen, feststellbar





	ISETTA 4 TP STD
	Speiseeisvitrine, ohne Reservefach
BxTxH in mm	824 x 760 x 1176
Aufnahme Eisschalen	6 x 4,75 l oder 4 + 4 x 5 l
TempBereich	-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Energieverbrauch	5,3 kWh / 24 h 2062 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	В
Kältemittel	R-290
Artikelnummer	4530230004001
Preis in €	2.099,-

ISETTA 6 TP STD
Speiseeisvitrine, mit Reservefach bis zu -16 °C
1184 x 800 x 1176
10 x 4,75 l oder 6 + 6 x 5 l
-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
470 W / 230 V
9,1 kWh / 24 h 2475 kWh / Jahr
В
R-290
4530230006001
2.179,-

ISFTTA 7 TP STD

ISETTA 7 TP STD
Speiseeisvitrine, mit Reservefach bis zu -16 °C
1354 x 800 x 1176
11 x 4,75 l oder 7 + 7 x 5 l
-16 bis -14 °C bei 35 °C UT
455 W / 230 V
9,4 kWh / 24 h 2665 kWh / Jahr
В
R-290
4530230007001
2.295,-

Tiefkühllagerschrank LF 625 N ECO für die Aufnahme von bis zu 40 Eisschalen 5 I geeignet

- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- ideal geeignet für Speiseeis, bis zu 40 Eisschalen 5 l
 innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 GN Tragroste 2/1 und 5 Paar Auflageschienen

- digitale SteuerungThermometer4 Rollen und 2 justierbare Füße
- manuelle Abtauung

LF	625	N	ECO

	Tiefkühllagerschrank, GN 2/1
BxTxH in mm	670 x 909 x 1945
TempBereich	-25 bis -10 °C bei 30 °C UT
Anschlusswert	300 W / 230 V
Kältemittel	R-290
Energieverbrauch	5,86 kWh / 24 h 2139 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Artikelnummer	465150625
Preis in €	1.899,-









Ihre Notizen	



Finanzen | Service 28307 Bremen Thalenhorststraße 15 Tel +49 421 48557-0

bremen@nordcap.de

Vertrieb Nord-Ost 21079 Hamburg Großmoorbogen 5 Tel +4940766183-0

hamburg@nordcap.de

Vertrieb Süd 55218 Ingelheim Hermann-Bopp-Straße 4 Tel +4961327101-0

ingelheim@nordcap.de

Vertrieb West 40699 Erkrath Max-Planck-Straße 30 Tel +49 211 540054-0

erkrath@nordcap.de

